



Metal



Wood



Textile

**One partner,
multiple ceiling solutions**

HunterDouglas

PLAFONDS














LEGENDE
LÉGENDE









- ▲ Brandstabiliteit in staal / Stabilité au feu en acier
- Luxacote® lakafwerking / Finition Luxacote®
- ≈ Akoestisch vlies mogelijk / Voile acoustique non tissé possible
- ◆ Balvaste uitvoering mogelijk / Exécution résistant au choc disponible
- ∞∞ Meerdere perforatiepatronen mogelijk / Plusieurs types de perforations possible
- ⊥ Meerdere ophangconstructies mogelijk / Plusieurs types de suspension possible






Kenmerken en eigenschappen kunnen onderhevig zijn aan mogelijke aanpassingen, zonder verwittiging.

Toutes les caractéristiques et les propriétés décrites peuvent être modifiées sans préavis.















Type		Breedte Largueur (mm)	Hoogte Hauteur (mm)	Module	Materiaal Matériau (mm)	ø Perfo (mm)	Vrije doorlaat Surface libre	Overige Autres
LINEAIRE PLAFONDS / PLAFONDS LINÉAIRES								
75C		75	15,5	75	Alu 0,5	1	23%	~
					Fe 0,4	2	16%	▲ ~
150C		150	15,5	150	Alu 0,5	2	16%	~
					Fe 0,4			~
200C		200	15,5	200	Alu 0,5 Fe 0,5	2	16%	▲ ~
225C		225	15,5	225	Alu 0,6	1,5 - 2	23 - 16%	~
					Fe 0,5			▲ ~
30B		30	15	50	Alu 0,35	-	-	-
30BD		30	39	50	Alu 0,5	1 - 2	23 - 16%	~
			39		Fe 0,4			▲ ~
80B		80	15	100	Alu 0,5	1 - 2	23 - 16%	~
					Fe 0,4			▲ ~ ◆
130B		130	15	150	Alu 0,5	2	16%	~
					Fe 0,5			▲ ~ ◆
180B		180	15	200	Alu 0,6	2	16%	~
					Fe 0,5			▲ ~ ◆
84B		84	12,5	100	Alu 0,5	1 - 2	23 - 16%	~ ◆
					Fe 0,4			▲ ~
84C		84	12,5	100	Alu 0,5	1 - 2	23 - 16%	~
84R		84	16	100	Alu 0,5	1 - 2	23 - 16%	~
70U		70	25	100	Fe 0,8	-	-	▲ ◆

BREDE LINEAIRE PLAFONDS / PLAFONDS LINÉAIRES LARGES								
300A		290	31,7	300	Alu 0,7	1,5 - 2	23 - 15%	~
					Fe 0,6			▲ ~
300C		300	30	300	Alu 0,7	1,5 - 2	23 - 15%	~
					Fe 0,6			▲ ~
300L		300	30	300	Alu 0,7	1,5 - 2	23 - 15%	~
					Fe 0,6			▲ ~

ROOSTERPLAFONDS / GRILLES À CHANT								
Cell40		-	40	50 x 50 75 x 75 86 x 86 100 x 100 120 x 120 150 x 150 200 x 200	Alu 0,4	-	-	-
Cell50E		-	50	50 x 50 75 x 75 86 x 86 100 x 100 120 x 120 150 x 150 200 x 200	Alu 0,4	-	-	-
Cell22		-	22	50 x 50 75 x 75 86 x 86 100 x 100 120 x 120 150 x 150 200 x 200	Alu 0,5	-	-	-

Type		Breedte Largeur (mm)	Hoogte Hauteur (mm)	Module	Materiaal Matériau (mm)	ø Perfo (mm)	Vrije doorlaat Surface libre	Overige Autres
Cell50		-	50	75 x 75	Alu 0,5	-	-	-
				100 x 100	Fe 0,3			▲
Combicell		-	diverse / plusieurs	50 x 50	Alu 0,5	-	-	-
				75 x 75				-
V100		-	101	100	Alu 0,6	-	-	-
				150	Fe 0,6			▲
V200		-	200	100	Alu 0,6	-	-	-
				150	Fe 0,6			-
Unigrid		-	diverse / plusieurs	diverse / plusieurs	Alu 0,6	-	-	ooo

LINEAIRE BUITENPLAFONDS / PLAFONDS LINÉAIRES EXTÉRIEURS

75C		75	15,5	75	Alu 0,6	-	-	□
150C		150	15,5	150	Alu 0,6	-	-	□
225C		225	15,5	225	Alu 0,6	-	-	□
84R		84	16	100	Alu 0,6	-	-	□
80B		80	15	100	Alu 0,6	-	-	□
84C		84	12,5	100	Alu 0,6	-	-	□
300A		290	31,7	300	Alu 0,7	-	-	□
300C		300	30	300	Alu 0,7	-	-	□
300L		300	30	300	Alu 0,7	-	-	□
150F		150	16	150	Alu 0,6	-	-	□
200F		200	16	200	Alu 0,7	-	-	□
70U		70	25	100	Alu 0,8	-	-	□ ♦
185U		185	25	200	Alu 0,95	-	-	□
V100		-	100	100	Alu 0,6	-	-	□
				150				□
				200				□

Type		Breedte Largeur (mm)	Hoogte Hauteur (mm)	Module	Materiaal Matériau (mm)	ø Perfo (mm)	Vrije doortaaat Surface libre	Overige Autres
DURLUM® PANELENPLAFONDS / PANNEAUX DURLUM®								
Klemtegels / Cassettes à clipper S1.A		600 x 600	32	600	Fe 0,5 / 0,6	∞	-	▲ ≈
Doorzaktegel S2 / Profilé T semi-encastré		(T24) 575 x 575 (T15) 584 x 584	15 8 / 15	600	Fe 0,5 / 0,6	∞	-	▲ ≈
Vlakke oplegtegel S3, ook flush / Profilé T apparent, aussi flush		592 x 592	25	600	Fe 0,5 / 0,6	∞	-	▲ ≈
Panelen / Panneaux		op maat / sur mesure	op maat / sur mesure	volgens maat / selon dimensions	Alu 0,5 / 0,6 Fe 0,5 / 0,6	∞	-	≈ ∟ ▲ ≈ ∟

PANELENPLAFONDS STREKMETAAL / PLAFONDS MÉTAL DÉPLOYÉ								
Strekmetaal / Métal déployé		600 625 1000	-	600 625 1000	Fe 1,7	LD6	23%	∟
					Fe 1,7	LS6	38%	∟
					Fe 1,9	LS8	62%	∟
					Alu 1,9			
					Fe 2,0	LS10	68%	∟
					Fe 2,0	LS12	72%	∟
					Alu 2,0			
				Fe 2,0	LS16	66%	∟	

HOUTEN PLAFONDS / PLAFONDS BOIS								
Lineair open /Linéaire ouvert		63,5	15	82,5	meerdere houtsoorten 15 / plusieurs essences de bois	-	-	-
		70		85				
		70		89				
		82,6		101,6				
		92		105				
		92		111				
		110		125				
		116		135				
		135		150				
		Lineair gesloten /Linéaire fermé						
Rooster / Grill		op maat / sur mesure			meerdere houtsoorten / plusieurs essences de bois	-	-	-

MEGA PANELENPLAFONDS TEXTIEL / MEGA PANNEAUX TEXTILE								
Techstyle®		1200x1200 1200x2400	28,5	1200	akoestisch paneel / panneau acoustique	-	-	-
Techstyle® Swing down		600x600 600x1200 1200x1200	28,5	1200	akoestisch paneel / panneau acoustique	-	-	-

HUNTER DOUGLAS BELGIUM NV/SA

Dijkstraat 26

Industriezone E17/1080 - 9160 Lokeren

T +32 (0)9 3489000 - F +32 (0)9 3480669

info@hunterdouglas.be

www.hunterdouglas.be

- Sales department +32 (0)9 3404466 sales@hunterdouglas.be
- Technical department +32 (0)9 3404472 technics@hunterdouglas.be
- Marketing +32 (0)9 3404464 marketing@hunterdouglas.be