
















Produits d'extérieur - Couleurs disponibles






Il est préférable d'utiliser des produits en aluminium pour des applications extérieures du fait de leur légèreté, durabilité et des nombreuses finitions possibles. La gamme des produits extérieurs Luxalon® comprend des plafonds extérieurs, des bardages simple peau et des brise soleil. Les tableaux ci-dessous donnent un aperçu des différents types et largeurs des panneaux. Les chiffres situés à côté des pictogrammes renvoient aux colonnes de disponibilité des coloris par produit. Hunter Douglas a développé le système breveté de finition Luxacote® pour ses produits extérieurs. (Voir au verso)

Plafonds extérieurs

 Type: 80B 1	 Type: 84R 1	 Type: 75C 1	 Type: 150C 2	 Type: 225C 2
 Type: 300C/L 2	 Type: 70U 3	 Type: 84C 3	 Type: 150F 1	 Type: 200F 1
 Type: Cornière L (Alu) 4	 Type: profilé inter. pour 84R 4	 Type: profilé inter. pour multilames 4	 Type: V6 profilé inter. en creux 5	 Type: V6 profilé inter. en creux 5




V5 et V6 Profilé intermédiaire en creux uniquement pour 84R.
Profilé intermédiaire pour multilames uniquement pour 80B.

Bardage simple peau

 Type: 84R 1	 Type: 150F 1	 Type: 200F 1	 Type: V5 profilé inter. en creux 5	 Type: V6 profilé inter. en creux 5
--	---	---	---	---

V5- and V6 Profilé intermédiaire en creux uniquement pour 84R.

Brise soleil

 Type: 84R 1	 Type: 70S 1	 Type: 132S 1
--	--	---

Coloris	RAL	NCS	Groupe de prix	1	2	3	4	5
0260	± RAL 9010	± NCS S0502 G	0	✓	✓	✓	✓	
0401		± NCS S1500 N	0	✓	✓	✓	✓	✓
1660	± RAL 7015	± NCS S7010 R90B	1	✓	✓			
7035	± RAL 9007		2	✓				
7080	± RAL 9006		0	✓	✓	✓	✓	
1860	(noir uniquement pour profilé intermédiaire)		1				✓	✓

- des coloris spécifiques peuvent être réalisés en fonction des quantités et des délais. Nous consulter au préalable.
- Merci de consulter votre fabricant-concessionnaire Luxalon® local pour connaître les disponibilités couleurs en plafonds extérieurs.



Production by
Hunter Douglas
Ceiling Center



HunterDouglas
Architectural

La finition Luxacote®

ANORCOAT - LA BASE DE LA DURABILITÉ

Après le dégraissage et le nettoyage du substrat en aluminium, une couche de conversion d'anorcoat est appliquée au produit. Cette couche de conversion accomplit deux choses:

- ancre de manière permanente la peinture sur la surface en aluminium
- empêche la surface en aluminium de se corroder

Anorcoat est la clé de l'excellente performance du système Luxacote®; il offre une protection bien supérieure aux couches de conversion conventionnelles.

PRIMER - POUR UNE LONGÉVITÉ AMÉLIORÉE

Sur l'enduit, nous appliquons un apprêt qui scelle le substrat, ce qui améliore la longévité des panneaux.

TOPCOAT - LA TOUCHE FINALE

Les pigments de la couche de finition en polyuréthane donnent aux panneaux leur couleur, tandis que les particules de polyamide intégrées constituent la touche finale du système Luxacote®, donnant aux produits une surface résistante aux rayures et à l'usure. De plus, les particules de polyamide protègent des rayons UV, améliorant la durabilité de la couleur et brillant.

Hunter Douglas a complètement intégré l'application de Luxacote® dans le processus de production. Le résultat: des produits extrêmement durables et légèrement texturés surfaces qui gèrent des conditions extérieures potentiellement dommageables.

Un traitement exceptionnel

LUXACOTE®

pour usage extérieur

www.hunterdouglas.fr