


Buitenproducten - Standaard kleuren


De Luxalon® producten voor een buitentoepassing zijn geproduceerd uit een corrosie bestendig aluminium en standaard leverbaar in diverse decoratieve finishes. De Luxalon® buitenproducten bevatten een brede range van producten voor buitenplafonds, gevel- en zonneroostersystemen. De producten zijn leverbaar in een grote verscheidenheid aan paneeltypen in diverse breedtes, zie onderstaand overzicht. Het nummer in het pictogram komt overeen met de kleurentabel, waarin kan worden bepaald welk paneel leverbaar is in welke kleur. Hunter Douglas heeft het unieke gepatenteerde Luxacote® coatingsysteem ontwikkelt voor alle buitenproducten, voor meer informatie zie ommezijde.

Buitenplafonds




Vlakliggend-, V5 en V6 voegprofiel alleen voor 84R. Teruggliggend voegprofiel alleen voor 80B.

Single Skin Façades



V5 en V6 voegprofiel alleen voor 84R.

Zonneroosters



Kleurentabel

Kleuren	RAL	NCS	Prijs Groep	1	2	3	4	5
0260	± RAL 9010	± NCS S0502 G	0	✓	✓	✓	✓	
0401		± NCS S1500 N	0	✓	✓	✓	✓	✓
1660	± RAL 7015	± NCS S7010 R90B	1	✓	✓			
7035	± RAL 9007		2	✓				
7080	± RAL 9006		0	✓	✓	✓	✓	
1860	(zwart, alleen voor voegprofielen)		1				✓	✓

- De kleurentabel toont alleen het standaard Luxalon® kleuren - programma. Op projectbasis zijn vele kleuren en finishes op aanvraag verkrijgbaar.
- Neem contact op met het Hunter Douglas kantoor voor het uitgebreide kleuren - programma van de buitenplafonds of kijk op www.hunterdouglas.be



Production by
Hunter Douglas
Ceiling Center



HunterDouglas
Architectural

Luxacote® afwerking

ANORCOAT - DE SLEUTEL TOT DUURZAAMHEID

Na ontvetten en reinigen van de aluminium ondergrond wordt een "anorcoat" conversielaag opgebracht. Deze conversielaag heeft 2 functies:

- Het permanent verankeren van de verf op de aluminium ondergrond
- Voorkomt het oxideren van het aluminium

Anorcoat is de sleutel tot de uitstekende prestaties van het Luxacote® systeem; het geeft superieure bescherming in vergelijking met conventionele conversie lagen.

PRIMER - VOOR ULTIEME LEVENSDUUR

Over de anorcoat wordt een primer aangebracht die het substraat verzegeld wat resulteert in een ultieme levensduur van de panelen.

TOPCOAT - THE FINAL TOUCH

De pigmenten in de polyuretaan top laag geven de panelen hun kleur terwijl de geïntegreerde polyamide deeltjes, als finishing touch, zorgen voor een kras- en slijtvast oppervlak. Daarnaast beschermen de polyamide deeltjes tegen de inwerking van UV straling en verlengen de levensduur van kleur en glans.

Hunter Douglas heeft de toepassing van Luxacote® volledig geïntegreerd in het productieproces. Het resultaat: uiterst duurzame producten met een licht getextureerd oppervlak dat uitstekend bestand is tegen potentieel schadelijke klimatologische invloeden.

De betere lakbescherming

LUXACOTE®

voor buitentoepassingen

www.hunterdouglas.nl