
















## Produkty zewnętrzne - dostępność kolorów






Wyroby stosowane na zewnątrz produkowane są najczęściej z aluminium, z racji na jego trwałość, mały ciężar i szeroką gamę powłok, które można zastosować. Grupa produktów do zastosowań zewnętrznych obejmuje Sufity Zewnętrzne, Elewacje Jednowarstwowe oraz Elewacje żaluzjowe. Dostępne są one w wielu typach i szerokościach, co określa poniższa tabela. Numery poszczególnych typów umieszczone w piktogramie odpowiadają poszczególnym kolumnom w tabeli dostępności kolorów. Hunter Douglas opracował i opatentował dla swoich produktów do zastosowań zewnętrznych specjalną powłokę Luxacote®. (patrz na odwrocie)

### Sufity zewnętrzne




Cofnięta V5 i V6 tylko dla 84R. Cofnięta U tylko dla 80B.

### Elewacje jednowarstwowe

				
---	---	---	---	---

Cofnięta V5 i V6 tylko dla 84R.

### Elewacje żaluzjowe

		
---	---	---

Kolor	RAL	NCS	Grupa cenowa	1	2	3	4	5
0260	± RAL 9010	± NCS S0502 G	0	✓	✓	✓	✓	
0401		± NCS S1500 N	0	✓	✓	✓	✓	✓
1660	± RAL 7015	± NCS S7010 R90B	1	✓	✓			
7035	± RAL 9007		2	✓				
7080	± RAL 9006		0	✓	✓	✓	✓	
1860	(Kolor czarny jedynie dla wkładek wypełniających.)		1				✓	✓

- Karta dostępności prezentuje jedynie kolory standardowe, jednak na zamówienie, uwarunkowane ilością i czasem oczekiwania dostępne są także kolory specjalne.
- Aby uzyskać informację o kolorystyce i dostępności kolorów wewnętrznych skontaktuj się z lokalnym biurem Hunter Douglas.



Production by  
Hunter Douglas  
Ceiling Center



**HunterDouglas**  
Architectural

# Powłoka Luxacote®

## ANORCOAT - KLUCZ DO TRWAŁOŚCI

Po odtłuszczeniu i oczyszczeniu podłoża aluminiowego na produkt nakłada się warstwę konwersyjną. Ta warstwa konwersji realizuje dwie rzeczy:

- Trwale spaja farbę na powierzchni aluminium
- Zapobiega korozji powierzchni aluminium

Anorcoat jest kluczem do doskonałej wydajności systemu Luxacote®; zapewnia znacznie lepszą ochronę niż konwencjonalne warstwy konwersyjne.

## PRIMER - DLA WZMOCNIONEJ TRWAŁOŚCI

Nad płaszczem anorowym nakładamy podkład, który uszczelnia podłoże, co skutkuje zwiększoną trwałością paneli.

## TOPCOAT - KOŃCOWY WYGLĄD

Pigmenty w nawierzchni poliuretanowej nadają panelom ich kolor, a zintegrowane cząsteczki poliamidu są końcowym elementem systemu Luxacote®, tworząc produkty odporne na zarysowania i ścieranie. Dodatkowo cząsteczki poliamidu chronią przed promieniami UV, poprawiając trwałość koloru i połysku.

Hunter Douglas całkowicie zintegrował aplikację Luxacote® z procesem produkcyjnym. Wynik: wyjątkowo trwałe produkty o lekko teksturowanych powierzchniach, które radzą sobie z potencjalnie szkodliwymi warunkami zewnętrznymi. Niespotykana ochrona do zastosowań zewnętrznych

Bezprecedensowa ochrona

**LUXACOTE®**

do zastosowań zewnętrznych

[www.hunterdouglas.pl](http://www.hunterdouglas.pl)